

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget

Produktnamn:	Oljefärg 320
Användningsområde:	Alkyd och linoljebaserad täckfärg, för utomhusbruk
Leverantör:	Codec Färg AB
Adress:	Vinningevägen 83-9
Postnr/Ort:	233 75 Klågerup
Kontaktperson:	Per Larsson
Telefon:	040-440905
Hemsida/E-mail:	www.codecfarg.se/codecfarg@telia.com
Nöd telefon nr	112 begär Giftinformation, under kontorstid 08-331231

2. Farliga egenskaper

Klassificering av ämnet eller blandningen:

Klassificering (1999/45/EC)

R10, R66, R67, N; R51/53

Märkningsuppgifter:

Farosymbol



Miljöfarlig

Innehåller

Nafta (petroleum), väteavsvavlade tunga, Zinkoxid

Riskfraser

R10 Brandfarligt

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Skyddsfraser

S2 Förvaras oåtkomligt för barn

S23 Undvik inandning av ånga/dimma

S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten

S51 Sörj för god ventilation

S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall

Andra faror

Produkten innehåller inga ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Ytterligare märkning

Innehåller Kobolt sikkativ & Epoxiharts; Bisfenol A och epiklorhydrin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Märkningsinformation enligt direktivet 2004/42/EG

Underkategori enligt bilaga II A : d

Gränsvärde för den högsta VOC-halten enligt bilaga II A: 300 g/l

VOC-halten av produkten: max 241 g/l

Övrig inf:

Den formulerade produktens viskositet är $>7 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ ($>7\text{cSt}$) varav R65 ej är aktuell för denna produkt.

Brandklass 2b

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Kemisk sammansättning: Blandning

Ämne	CAS-nr EG-nr	Reg-nr	Konc %	Farosymbol & R-fraser *	Faroklasser & kategorikoder	Faroangivelser *
Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (Innehåller bensen <0,1%)	64742-82-1 265-185-4	-	15-20	R10, R66, R67 N; R51/53 Xn; R65	Flam. Liq. 3 - STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 Asp. Tox. 1	H226 EUH066 H336 H411 H304
Zinkoxid	1314-13-2 215-222-5	-	2-2,4	N; R50/53	Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1	H400 H410
Kobolt sikkativ	13586-82-8 237-015-9	-	<0,1	Xi; R38, R43 N; R51/53	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H315 H317 H411
Bly sikkativ	68603-83-8 271-675-9	-	<0,1	R33 N; R51/53 Xn; R20/22 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62	STOT RE 2 Aquatic Chronic 2 Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Repr. 1B Repr. 2	H373 H411 H332 H302 H360Df H361Df
Epoxiharts; Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt = 700	25068-38-6 500-033-5	-	<0,2	Xi; R36/38, R43 N; R51/53	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Chronic 2	H319 H315 H317 H411

* För riskfrasernas samt faroangivelsernas lydelse se under punkt 16

Klassificeringen grundas på data från kemikalieleverantören samt www.ecb.europa.eu (databaser)

Beskrivning farosymbolernas förkortningar:

T= Giftig; T+= Mycket giftig; C= Frätande; Xn= Hälsoskadlig; Xi= Irriterande; O= Oxiderande; E= Explosivt; F= Mycket brandfarligt; F+= Extremt brandfarligt; N= Miljöfarlig

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

4. Åtgärder vid första hjälpen**Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:****Allmän information**

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare.

Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.

Inandning

Sök frisk luft. Ge konstgjord andning vid eventuellt andningsstopp. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge.

Hudkontakt

Ta av nedstänkta kläder. Tvätta med tvål och vatten och skölj av huden noggrant. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Kontakt med ögon

Skölj med (ljummet) vatten i flera minuter. Håll ögonlocken öppna. Avlägsna ev. kontaktlinser. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning. Till läkare om mer än en obetydlig mängd har intagits.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:

- Inandning:** Inandning av ångor i höga halter kan ge symptom som lätt irritation, huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående kräkningar och eventuellt medvetslöshet. Vid höga halter lösningsmedelsånga kan reaktionstid och minne försämrats. Upprepad och långvarig eponering för lösningsmedel kan ge upphov till svåra skador på hjärnan och nervsystemet. Irriterar andningsorganen.
- Hudkontakt:** Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan avfatta huden och ge upphov till kontakteksem.
- Ögonkontakt:** Kan orsaka irritation vid ögonkontakt. (sveda och tårbildning)
- Förtäring:** Förtäring kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning av ångor. Kemisk lunginflammation kan uppstå om uppkastningar som innehåller lösningsmedel kommer ner i lungorna.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

-

5. Brandbekämpningsåtgärder**Släckmedel**

Pulver, koldioxid, skum eller vattendimma.

Ej lämpligt släckmedel: Riktad vattenstråle.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inandning av brandgaser kan vara hälsoskadligt.

Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning samt skyddsdräkt.

Övrigt

Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt.

Förhindra släckvatten att komma ut i avlopp eller vattendrag.

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för god ventilation.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Undvik inandning av ångor.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp i avlopp samt i vattenmiljöer.

Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill torkas upp med trasa.

Absorbera större spill med icke brännbart material (t.ex. sand eller jord). Placera i en sluten behållare.

Rengör därefter förorenade ytor med lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel.

Hänvisning till andra avsnitt

Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8.

Ev. uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13.

7. Hantering och lagring

Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik inandning av ångor eller sprutdimma.

Undvik kontakt med hud och ögon.

Rökning eller öppen eld är förbjudet under hanteringen.

Använd gnistfri utrustning.

Ångor är tyngre än luft och kan samlas i lågt belägna utrymmen.

Tillse god luftväxling/ventilation även på golvnivå för att förhindra explosion.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Produkten ska förvaras enligt gällande bestämmelser för brandfarliga varor.

Förvara produkten i originalbehållare väl tillsluten i svalt och välventilerat utrymme.

Förvaring av produkten ska ske åtskilt från starka oxidationsmedel och övriga kemikalier.

Specifik slutanvändning

-

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Kontrollparametrar:

Sörj för god ventilation.

Tillrättalägg arbetet på ett sådant sätt att direkt kontakt med produkten undviks.

Ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden (AFS 2011:18):

Ämne	CAS-nr	NGV	TGV	KTV	Anm.
Lacknafta < 2 % aromater	-	50 ppm, 300 mg/m ³	-	100 ppm, 600 mg/m ³	H
Zinkoxid	1314-13-2	5 mg/m ³	-	-	
Bly, och oorg. Föreningar (som Pb) Blymonoxid, respirabelt damm	7439-92-1	0,05 mg/m ³	-	-	B, R, M
Bly, och oorg. Föreningar (som Pb), Blymonoxid, inhalerbart damm	7439-92-1	0,1 mg/m ³	-	-	B, R, M

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd (...)**Förklaring anmärkning:**

H = Ämnet kan lätt upptas genom huden.

B = Exponering för vissa kemiska ämnen nära befintligt yrkeshygieniskt gränsvärde och samtidig exponering för buller nära insatsvärdet 80 dB kan orsaka hörselskada.

R = Ämnet är reproduktionsstörande. Med reproduktionsstörande ämnen avses ämnen som kan medföra skadliga effekter på fortplantningsförmågan eller avkommans utveckling.

M= Medicinsk kontroll kan krävas för hantering av ämnet.

Begränsning av exponeringen:**Allmänna hygieniska skyddsåtgärder**

Tvätta händer innan raster och vid arbetets slut. Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.

Undvik att röka, snusa, äta och dricka i samband med hantering av produkten.

Personlig skyddsutrustning

Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning.

Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd (hel eller halvmask) med gasfilter A (brunt) mot lösningsmedelsångor. Vid sprutmålning kombineras detta med partikelfilter P2 (II b).

Ögonskydd

Vid risk för stänk, använd skyddsglasögon. (Korgglasögon)

Handskydd

Vid långvarig eller ofta upprepad hantering bör skyddshandskar av nitrilgummi användas.

Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder vid risk för stänk eller direktkontakt. Byt och tvätta dem regelbundet eller när de blivit kraftigt förorenade.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper**Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:**

Form:	Vätska
Färg:	Vit tixotrop
Lukt:	Svag lukt av lacknafta
Löslighet:	Olöslig i vatten, löslig i lacknafta (organiska lösningsmedel)
Densitet:	ca 1430 kg/m ³
Flampunkt (°C):	57
Vikts-% org. Lösningsmedel:	ca 20%

Annan information:

Ingen särskild

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

10. Stabilitet och reaktivitet**Reaktivitet**

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning.

Risken för farliga reaktioner

Inga kända vid rekommenderad användning och hantering.

Förhållanden som ska undvikas

Kontakt med oförenliga ämnen.

Oförenliga material

Oxiderande ämnen, starka syror och starka alkaliska ämnen.

Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända.

11. Toxikologisk information**Information om de toxikologiska effekterna**

Se även avsnitt 4. (De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda)

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data från djurförsök avseende relevanta ingående ämnen:**Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (64742-82-1)**

LD₅₀ Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt

LD₅₀ Dermal kanin: >3160 mg/kg kroppsvikt

Zinkoxid (1314-13-2)

LD₅₀ Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt

LC₅₀ Inhalerat råtta 4h: 0,4 mg/l,

Epoxiharts; Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt = 700 (25068-38-6)

LD₅₀ Oralt råtta: >5000 mg/kg kroppsvikt

LD₅₀ Dermal kanin: 800 mg/kg kroppsvikt

Effekter vid överexponering

-

Sannolika exponeringsvägar

Kontakt med ögon och hud. Inandning. (Förtäring)

Allergiframkallande egenskaper

Innehåller Kobolt sikkativ. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

Innehåller Epoxiharts; Bisfenol A och epiklorhydrin. Kan ge upphov till allergisk reaktion.

CMR (Cancerogena, Mutagena och Reproduktionsstörande ämnen)

Denna produkt är ej klassificerad som cancerogen, mutagen eller reproduktionsstörande men innehåller en liten mängd Bly sikkativ som kan ge fosterskador och försämra fortplantningsförmågan.

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

12. Ekologisk information

Denna produkt är klassificerad som miljöfarlig.
Förhindra okontrollerat utsläpp till dagvatten och avloppsnät.

Toxicitet

Toxikologisk data på denna beredning finns ej tillgängliga.

Toxikologiska data avseende relevanta ingående ämnen:

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (64742-82-1)	LC ₅₀ Fisk 96h: 9 mg/l IC ₅₀ Alger 72h: 1-10 mg/l
Zinkoxid (1314-13-2)	LC ₅₀ Fisk 96h: 1,1 mg/l Art: Oncorhynchus mykiss EC ₅₀ Daphnia 48h: 24,6 mg/l Art: D. magna

Persistens och nedbrytbarhet

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (64742-82-1) - 55-63% bryts ned på 28 dygn OECD 301B

Bioackumuleringsförmåga

BCF: >240 b, Log Pow: 3,7-6,7 - Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung (64742-82-1)

Log Pow: 0, Epoxiharts; Bisfenol A och epiklorhydrin, reaktionsprodukt med medelmolekylvikt = 700 (25068-38-6)

Rörligheten i jord

-

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller vPvB-ämnen.

Andra skadliga effekter

-

Övrig information

-

13. Avfallshantering**Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkten eller dess produktrester är klassificerad som farligt avfall enligt Avfallsförordning (SFS 2011:927).

Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. Undvik utsläpp till miljön.

Föreslagen EWC-kod

För mindre mängder: 20 01 27* Färg, tryckfärg, lim och hartser som innehåller farliga ämnen.

För större mängder: 08 01 11* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

Förpackning

Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning.

Oljefärg 320

Upprättad 2012-10-29

Version 3

14. Transportinformation

UN-nummer

1263

Officiell transportbenämning / Proper shipping name (IMDG,IATA/ICAO)

FÄRG/PAINT

Faroklass för transport

3

Klassificeringskod

3

Förpackningsgrupp

III

Miljöfaror

Marine pollutant: Yes

Särskilda försiktighetsåtgärder

Flampunkt: 57°C

Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

-

Tunnelrestriktionskod

(D/E)

LQ

5L

15. Gällande föreskrifter

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Klassificering i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter, KIFS 2005:7 med tillhörande ämnen. AFS 2005:06, AFS 2011:19, AFS 2011:18, SFS 2011:927.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen utförd

16. Annan information

Riskfrasernas samt faroangivelsernas lydelse under p. 3

R10 Brandfarligt

R20/22 Farligt vid inandning och förtäring

R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador

R36/38 Irriterar ögonen och huden

R38 Irriterar huden

R43 Kan ge allergi vid hudkontakt

R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

R61 Kan ge fosterskador

R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

H226 Brandfarlig vätska och ånga

Upprättad 2012-10-29

Version 3

16. Annan information (...)

H302 Skadligt vid förtäring
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H332 Skadligt vid inandning
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöckna
H360 Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H361 Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering genom inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter
EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor

Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för det användningsområde som produkten ska brukas inom.

Version 3: 2012-10-29 Detta säkerhetsdatablad har gjorts i enlighet med bilaga II i REACH- förordningen (EG) 1907/2006 samt ändringsförordningen (EG) 453/2010

Tidigare versioner:

Version 1: 2007-03-08

Version 2: 2007-11-16

Källor: Leverantörens säkerhetsdatablad, CLP-förordningen, Kifs 2005:7, 2006:6, 2007:1, 2007:5, 2008:2, www.kemi.se (Databaser), AFS 2011:18, www.ecb.europa.eu (Databaser), 2004/42/EG

Förklaring till förkortningar

ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg.

BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne).

CAS-nr: Chemical Abstracts Service number

EC₅₀: Effect Concentration

EG-nr: Ett ämnes nummer i EINECS, ELINCS eller i No-Longer Polymers List.

HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften.)

IC₅₀: Median Inhibition Concentration

ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings- och märkningsregistret i CLP (art 42)

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss.

KIFS 2005:7: Kemikalieinspektions föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter.

Koc: Fördelningskonstanten mellan vatten och organiskt kol.

LC₅₀: Lethal ConcentrationLD₅₀: Lethal Dose

Log pow: Mått för ett ämnes bioackumulerbarhet.

NOEC: No Observed Effect Concentration

PBT-ämne: Persistent, Bio accumulative and Toxic substances.

REPA: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar.

vPvB-ämne; Very persistent and Very Bio accumulative substances.